AMPLIFICATORI

STEG K2.01 - Amplificatore 2 canali da competizione

DESCRIZIONE

Il più compatto della serie K Competition a 2 canali di STEG, stabile fino a 1 ohm per canale. La gestione a microprocessore e il software MySTEGmanager consentono una configurazione fine dei crossover multimodo con 56 moduli di frequenza. Costruzione italiana con raffreddamento forzato e alimentazione stabilizzata.

SPECIFICHE TECNICHE

Classe di funzionamento	**A/B**
Potenza RMS a 4 ohm (stereo)	**2 x 105 W**
Potenza RMS a 2 ohm (stereo)	**2 x 205 W**
Potenza RMS a 1 ohm (stereo)	**2 x 365 W**
Potenza RMS a 2 ohm (ponte)	**1 x 730 W**
THD	**< 0,01%**
Tensione di alimentazione	**9 - 15 V DC**
Crossover	**Multimodo, pendenze 12/24 dB, 56 moduli di frequenza da 22 a 8.500 Hz**
Gestione	**A microprocessore, con software MySTEGmanager per PC Windows**
Raffreddamento	**Forzato ad aria**
Tipo	**Amplificatore 2 canali**
Dimensioni	**250 x 232 x 56 mm**
Potenza RMS a 4 ohm	**105Wx2 (4 ohm @ 14.4V)**
Potenza a ponte	**410Wx1 (mono 4 ohm @ 14.4V)**
Risposta in frequenza	**+-dB 7Hz-170KHz**
Rapporto segnale/rumore	**<107dB**
Sensibilità d'ingresso	**0.2-5V**
Corrente di standby	**<1.2A**
Impedenza d'ingresso	**10KOhm**
Peso	**3.5Kg**

NOTE

Il peso indicato dai rivenditori varia fra 2,75 kg e 3,5 kg: non è stato inserito perché non univoco. La sigla a catalogo compare anche nella grafia "K2\|01" sui manuali STEG più vecchi.