AMPLIFICATORI

STEG K2.04D - Amplificatore 2 canali classe D da competizione

DESCRIZIONE

Versione in classe D del due canali K-Competition, pensata per impianti ad alta potenza con ingombri e assorbimenti contenuti. Eroga 500 W x 2 RMS su 4 ohm e arriva a 1.700 W x 2 RMS su 1 ohm, con 3.500 W in configurazione mono a ponte su 2 ohm. Alimentazione stabilizzata e gestione a microprocessore.

SPECIFICHE TECNICHE

Canali	**2**
Classe di funzionamento	**D**
Potenza RMS 4 ohm (stereo)	**500 W x 2 (11 - 14,4 V)**
Potenza RMS 2 ohm (stereo)	**900 W x 2 (11 - 14,4 V)**
Potenza RMS 1 ohm (stereo)	**1.700 W x 2 (11 - 14,4 V)**
Potenza RMS 4 ohm (mono a ponte)	**2.000 W x 1 (11 - 14,4 V)**
Potenza RMS 2 ohm (mono a ponte)	**3.500 W x 1 (11 - 14,4 V)**
THD	**1%**
Rapporto S/N	**85 dB**
Sensibilità d'ingresso	**0,5 - 5 V RMS**
Dimensioni (L x H x P)	**640 x 56 x 232 mm**
Peso	**8,26 kg**
Potenza RMS a 4 ohm	**500 x 2 Watt RMS - 11 to 14,4 Volt**
Potenza RMS a 2 ohm	**900 x 2 Watt RMS - 11 to 14,4 Volt**
Potenza RMS	**1 ohm stereo 1700 x 2 Watt RMS - 11 to 14,4 Volt**
Potenza a ponte	**4 ohm mono 2000 x 1; 2 ohm mono 3500 x 1 Watt RMS - 11 to 14,4 Volt**
Dimensioni	**640 x 56 x 232 mm**

NOTE

Valori RMS, non potenza massima. I dati di potenza sono riferiti a tensione di alimentazione compresa fra 11 e 14,4 V: con batteria scarica le prestazioni calano. Il THD dichiarato dell'1% indica che le potenze sono misurate a fondo scala e non in condizioni di bassa distorsione. Risposta in frequenza, fattore di smorzamento e valore del fusibile non sono pubblicati sulla scheda ufficiale e sono quindi omessi.