ALTOPARLANTI

STEG ML653C - Kit 3 vie 165 mm serie Master Stroke

DESCRIZIONE

Sistema a 3 vie da 165 mm della serie Master Stroke, composto da woofer con cono in composito su cestello ventilato, midrange dedicato ML35 e tweeter in tessuto da 25 mm con corpo in alluminio. La suddivisione su tre vie consente un'installazione ottimizzata della gamma media, punto critico nell'abitacolo. Il filtro del tweeter offre regolazione di livello su tre posizioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie	**Master Stroke**
Potenza	**80 W**
Impedenza nominale sistema	**4 ohm**
Woofer - diametro	**165 mm**
Woofer - parametri	**Fs 65 Hz, Qts 0,72, Re 3,0 ohm, Mms 12,8 g**
Woofer - sensibilità	**88 dB (1 W / 1 m)**
Woofer - bobina mobile	**25,5 mm**
Woofer - profondità di montaggio	**64 mm**
Woofer - cono	**Composito, cestello in plastica ventilato**
Midrange ML35 - parametri	**Fs 90 Hz, Qts 0,87, Re 3,6 ohm, Mms 4,3 g**
Midrange ML35 - sensibilità	**85 dB (1 W / 1 m)**
Midrange ML35 - bobina mobile	**25 mm**
Midrange ML35 - diametro esterno / foro / profondità	**92 mm / 78 mm / 38 mm**
Tweeter	**25 mm in tessuto con corpo in alluminio**
Tweeter - Fs	**1.300 Hz**
Tweeter - impedenza	**4 ohm**
Tweeter - sensibilità	**90 dB (1 W / 1 m)**
Crossover tweeter	**Passa-alto 12 dB/ottava, livello regolabile -2 / 0 / +2 dB**
Tipo	**Kit 3 vie separato**
Diametro	**Woofer 165 mm; midrange 108 mm; tweeter 32 mm**
Impedenza	**4 Ohm**
Potenza RMS	**60 Watt**
Sensibilità	**90 dB**
Risposta in frequenza	**65 - 20000 Hertz**

ALTOPARLANTI

STEG ML653C - Kit 3 vie 165 mm serie Master Stroke (segue)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale cono	**Cono composito**

NOTE

Il distributore ufficiale non specifica se gli 80 W siano potenza RMS o nominale di targa; in assenza di conferma va trattato come potenza continua consigliata. Altri rivenditori indicano 120 W oppure 250 W: valori non confermati dalla documentazione tecnica. La risposta in frequenza complessiva del sistema non è pubblicata sulla scheda ufficiale ed è quindi omessa.