TWEETER - A COMPRESSIONE

Ipnosis IPT 1001 - Coppia tweeter a compressione

DESCRIZIONE

Tweeter a compressione da 100 mm con membrana in titanio, bobina da 25,4 mm e magnete in ferrite. Impedenza nominale di 4 ohm, sensibilità di 101 dB e banda utile dichiarata da 2 a 22 kHz. La profondità di montaggio contenuta, 40 mm, ne facilita l'installazione su pannello porta o plancia. Richiede un filtro passa-alto a monte. Venduto in coppia.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	**Tweeter a compressione**
Potenza RMS	**100 W per altoparlante**
Potenza massima	**200 W per altoparlante**
Impedenza	**4 ohm**
Sensibilità	**101 dB**
Risposta in frequenza	**2.000 - 22.000 Hz**
Diametro bobina	**25,4 mm (1")**
Materiale membrana	**Titanio**
Magnete	**Ferrite**
Diametro esterno	**100 mm**
Profondità di montaggio	**40 mm**
Confezione	**Coppia**

NOTE

I 200 W che compaiono spesso per questo modello sono la potenza massima per altoparlante: la potenza continua dichiarata dal costruttore è di 100 W. La scheda ufficiale non indica condensatori in dotazione: se vengono forniti si tratta di un'aggiunta del rivenditore e non di una dotazione di fabbrica. Da non confondere con il modello IPT 2501.